

No	Malzeme adı	Teknik Özellikler
1.	Wi-Fi Modülü	<p>İşlemci: MIPS 24KC, 400 MHz RAM/ROM: 32 MB SDRAM, 8 MB Flash Bağlantı arayüzü: 2 adet 10/100 Ethernet portu Çalışma frekansı: 801.11 a/n Besleme türü: PoE Güç kaynağı: 24V 0,5 A PoE adaptör (kutu içeriğine dahil) En fazla güç tüketimi: 8 W Radyo kartı çıkış gücü: 27dBi Anten: 2x2 Mimo, 16dBi 45° sektör anten Polarizasyon: Dual Lineer Muhafaza tip: Dış mekan, UV dayanıklı plastik Montaj: Direk montaj aparatı Çalışma sıcaklığı : -30° /+ 75° Çalışma nemi: 5-95% yoğuşmasız Şok titreşim test standardı: ETSI300-019-1.4 Kablosuz sertifikasyonlar: FCC Part 15.247, IC RS210, CE RoHS Uyumluluğu Hız 5 GHz Frekansı Maksimum 150 Mbps'ye kadar veri iletim AirOS web arayüzü sunar. 5 GHz 802.11ac standartlarında, 2x2 MIMO 25 Dbm radyo kartı ve 20+ KM uzaklığa kadar yayın yapabilir</p>
2.	Uzun Menzilli Radyo Telemetry Seti	<p>-Temin Süresi: 1 Hafta -Frekans Aralığı: 868-869 MHz -Çıkış Gücü: 1W (+30dBm), 1dB adımlarla kontrol edilebilir (+/- 1dB @=20dBm tipik) -Hava Veri aktarım hızları: 4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192 ve 250, 500 kbit/sn (Kullanıcı tarafından seçilebilir, 64k varsayılan) -UART veri aktarım hızları: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 400k, 921k baud (Kullanıcı tarafından seçilebilir, varsayılan 57600) -Çıkış Gücü: 1W (+30dBm) -Alma Hassasiyeti: Düşük veri hızlarında, yüksek veri hızlarında (TBA) >121 dBm -Boyut: 30 mm (genişlik) x 57 mm (uzunluk) x 12,8 mm (kalınlık)- RF Kalkanı, Soğutucu ve aşırı konektörler dahil -Ağırlık: 14.5g -Montaj: 3 x M2.5 vida, 3 x başlık pimi lehim noktası -Güç Kaynağı: +5 V nominal, (+3,5 V min, +5,5 V maks), maksimum güçte ~800 mA pik</p>

		<p>-Sıcaklık Aralık: -40 ila +85 derece C, -73 ila +123 derece C arasında çalışır.</p> <p>-ARM 32 bit çekirdek</p> <p>-16 Kanal</p>
3.	Pitot Tüpü	<ul style="list-style-type: none"> • Hava Hız Modülü • Pitot Tüpü • Silikon Tüp • Bağlantı Kablosu • Basınç Sensörü: 4525DO • İletişim Protokolü: I2C • Çalışma Voltajı: 5V • Maksimum Basınç: 300 psi • Hassasiyet: +- %0.25
4.	GPS	<ul style="list-style-type: none"> • Profesyonel, yüksek hassasiyetli Çift bantlı navigasyon modülü olan u-blox F9P ile donatılmıştır. • Yerleşik bir çip tarafından sağlanan güçlü işlem performansı. Gerçek zamanlı işleme ve veri optimizasyonunun yanı sıra İnsansız Endüstri standardı AP_Periph Ürün Yazılımı sunar. • Taoglas'ın özel yapım Çift bantlı anteni L1 ve L5 frekanslarını destekler. Yüksek kazanç, yüksek hassasiyet ve yüksek kararlılığa sahiptir. • *Mavi versiyon Drone-ID'yi destekler • Here 4, gelişmiş algoritmalara sahip çok frekanslı DGNSS sinyallerini kullanıyor. Bu, RTK Fix'e hızlı yakınsama sağlayarak daha güvenilir ve kararlı santimetre seviyesinde konumlandırma sağlar. • Here 4 modülü 16 x 68 mm ve 60 gramdır. • ProfileLED'lerle gömülü LED. Bildirim veya gezinme sinyalleri için yerleşik çoklu ekran modları. Görüntü modları, parametreler veya yerleşik Lua Komut Dosyası aracılığıyla belirli senaryolara göre seçilebilir. • CAN FD, gerçek zamanlı ve yüksek iletim hızı. • Yerleşik IMU. Gelecekteki donanım yazılımı güncellemeleri sayesinde Here 4, sıkı bir şekilde birleştirilmiş DGNSS-INS birleştirme çözümlerine ulaşabilir. • o IMU sensörü o Barometre o İletişim Protokolü: DroneCAN 8Mbit/s o Alıcı türü: Çift bantlı GNSS yüksek hassasiyetli alıcı o GNSS sistemleri: GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou + SBAS ve QZSS o Uydu bantları: B1I, B2a, E1B/C, E5a,

		<p>L1C/A, L1OF, L5</p> <ul style="list-style-type: none"> o Maksimum GNSS sistemleri: 4 o Navigasyon güncelleme hızı(RTK: 20 Hz'e kadar o Konumlandırma doğruluğu: 0,01 m + 1 ppm CEP o Azami hız: 500 m/sn o Yakınsama süresi (RTK): < 10 saniye o Kazanma: Soğuk başlatma 25 saniye Destekli başlatma 2 saniye Sıcak başlatma 2 saniye o Duyarlılık: İzleme ve Navigasyon: –167 dBm Soğuk başlatma: –148 dBm Sıcak başlatma: –157 dBm o Yeniden kazanım: –160 dBm o Anten: Çift bantlı anten o Protokoller: NMEA?UBX ikili?RTCM 3.3?SARTN 2.0.1 o Sahteciliği önleme: Gelişmiş sahteciliğe karşı algoritmalar <p>Beraberinde kullanılacak ürün: Pixhawk Cube Orange+</p>
5.	Li-Po Batarya	<ul style="list-style-type: none"> • 6S 17000mAh 22.8V 15C Lipo Drone Battery Specifications • Minimum Capacity: 17000mAh • Configuration: 6S / 22.8V / 6 cells • Discharge Rate: 15C • Max Burst Discharge Rate: 30C • Net Weight(±20g): 1857g • Dimensions: 192mm Length x 77mm Width x 60mm Height • Balancer Connector Type: JST-XHR-7P
6.	Switch	<p>Bağlantı Hızı (Mbps) 10/100/1000</p> <p>Bağlantı Özellikleri Ethernet 1Gbps</p> <p>Ethernet Var</p> <p>8 PORTLU</p> <p>Yeşil Ethernet teknolojisi ile güç tasarrufu</p> <p>IEEE 802.3X akış kontrolü güvenilir veri aktarımı sağlar</p>
7.	Fırçasız Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Packaging Weight : 583g, Packaging size : 145*95*65mm <p>Test Item: Long ShaftKV450</p>

		<p>Weight (Incl. Cable): 408g Motor Dimensions: $\Phi 50 \times 79$mm Internal Resistance: 16.8mΩ Lead: Enameled Wire 100mm Configuration: 12N14P Shaft Diameter: IN : 6mm - OUT : 6mm Rated Voltage(Lipo): 6S Idle Current(10V): 2.5A Peak Current(180s): 75A Max. Power(180s): 1800W</p>
8.	ESC	<ul style="list-style-type: none"> • Supply Voltage: 2-6S • Current: 90A • BEC: 5.5V/5A • Weight: 102g. • Dimension: 57×49×18mm • Typical Applications: Boat length < 100cm <p>General Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use powerful and high performance MCU. Users can set the functions as their demands, fully embody the Smart features. Unique circuit design, strong anti-interference. • Waterproof design (Note: If there is water in the ESC, please dry the water on the connectors). • Startup mode can be set. throttle response is quick and has very smooth speed control linearity. Compatible with scale boats and racing boats. • Low voltage protection threshold value can be adjusted. • Built-in BEC switch, servo with large power load, lower power loss. • Multiple protection functions: input voltage abnormal protection/low voltage cut-off protection, over thermal protection and throttle signal loss protection make the ESC more reliable. • High power safety performance: No matter where the throttle lever is, the engine will not start immediately.< /DIV> • Over thermal protection: When the ESC temperature is above 100 °C, the output power drops automatically. The output power will return to normal when it drops below 80°C. • Cycle menu setting, simple operation. Support setting with program box and transmitter. <p>Weight(Kg) 0.1</p>

9.	Servo Motor	Büyükklük: 40.1 x 20.3 x 43.2 mm Ağırlık: 38 g Hız @4.8V: 0.14 sn/60° Zorlanma Torku @4.8V: 8 kg•cm Zorlanma Torku @6V: 11 kg•cm
10.	Yüksek torklu servo	<ul style="list-style-type: none"> • Depolama Sıcaklık Aralığı: -30°C~80°C • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -20°C~60°C • Boyut: A : 40,1 mm B : 20,1 mm C: 38,9 mm • Ağırlık: 65±1 g • Dişli tipi: Bakır Dişli • Sınır açısı: Sınır yok • Rulman: Bilyalı rulmanlar • Horn dişli / yiv: 25T/5,9 mm • Kasa: PA+A alüminyum • Bağlantı teli: 30 CM • Motor: Core Motor • Çalışma Voltaj Aralığı: 4,0 V-8,4 V • Yüksüz hız: 0,25 sn/60° @4,8 V • Yüksüz hız: 0,20 sn/60° @6,0 V • Çalışma akımı (yüksüz): 130 mA @4,8 V • Çalışma akımı (yüksüz): 150mA @6.0V • Tepe durma torku: 13kg.cm @4.8V • Tepe durma torku: 15.5kg.cm @6.0V • Anma torku: 4kg.cm @4.8V • Anma torku: 5kg.cm @6.0V • Durma akımı: 1.3A @4.8V • Durma akımı: 1.7A @6.0V • Komut sinyali: Darbe genişliği modifikasyonu • Amplifikatör tipi: Digital comparator • Darbe genişliği aralığı: 500~2500 µ sn • Durdurma konumu: 1500 µ sn • Çalışma derecesi: 280° (500→2500 µ sn'de) • Ölü bant genişliği: ≤4 µ sn • Dönme yönü: Saat yönünün tersine (在 1500→2000 µ sn)
11.	Gri bant	Ağırlık 0,015 kg Boyutlar 8 × 8 × 5 cm 3M 1900 Duck Tape Tamir Bandı 50Mm X 50Mt Gri Bant
12.	ESC	Sürekli 80A çıkış 10 saniye boyunca 100A peak akım çıkışı 5V/4A BEC çıkışı (Anahtarlamalı Mod) 3-6S Lipo Piller ile kullanılabilir 5-18 Hücreli NiMH piller ile kullanılabilir

		<p>50Hz- 432Hz sinyal yenileme hızı 12AWG giriş kabloları (10 cm uzunluğunda, siyah ve kırmızı renk) 14AWG çıkış kabloları (10 cm uzunluğunda, 3 adet siyah renk) 86.0x38.0x12.0mm boyutlarında 82 gr ağırlığında Maksimum Hız ; 2 Kutuplu Fırçasız Motorlar için 210000rpm 6 kutup için 70000rpm Bruhsless Motorlar 12 kutup için 35000 rpm Fırçasız Motorlar</p>
13.	Lehim teli	<ul style="list-style-type: none"> • Alaşım: Sn40 Pb60 • Çap: 1.6mm • Ağırlık: 200 gram
14.	Lipo safe bag	<p>Dimensions: 19x8x7 (cm) Yanmaz kumaş</p>
15.	Hızlı yapıştırıcı	<p>İç ve dış mekanlarda; Mdf, ahşap, metal, alüminyum, mermer, beton, taş, granit, seramik, doğal taş, kauçuk, deri ve bir çok sert plastik yüzeyin saniyeler içerisinde, hızlı ve kolay bir şekilde bir birine yapıştırılması için kullanılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yüksek yapışma gücü • Dikey yüzeylerde kullanıma uygun, akma ve sıçrama yapmaz. • Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli ve yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar. <p>İçeriği yapıştırıcı ve hızlı dondurucu sprej</p>
16.	Kretuar Bıçağı seti	<p>5 yedek uçlu kretuar bıçak seti Bıçak tutucu 5 adet kretuar bıçak</p>
17.	Trapez Maket Bıçağı	<p>Genişlik: 19mm Uzunluk:60mm Kalınlık: 0.6mm İş güvenliği maket bıçakları için uygundur. Paket içeriği: 10 adet bıçak</p>
18.	Global Shutter Camera	<ul style="list-style-type: none"> • Form factor: 38 × 38 × 19.8 mm (with a 29.5 mm adapter and dust cover) • Weight: 34 g (41 g with adapter and dust cover) • Sensor: Sony IMX296LQR-C • Resolution: 1.58 megapixels (color) • Sensor size: 6.3 mm sensor diagonal • Pixel size: 3.45µm × 3.45µm • Output: RAW10 • Adjustable back focal length of the lens: 12.5–22.4 mm

		<ul style="list-style-type: none"> • Lens standards: CS-Mount, C-Mount (C-CS adapter included) • IR cut filter: Integrated • Ribbon cable length: 150 mm • Included accessories: C-CS mount adapter, screwdriver, 1/4"-20 tripod mount • Compatibility: <ul style="list-style-type: none"> ○ FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B Digital Device ○ Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU ○ Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU <p>Package Contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x GS Camera • 1x Removable plastic cover • 1x 150mm ribbon cable • 1x C-CS mount adapter • 1x Screwdriver
19.	Telephoto Lens	<ul style="list-style-type: none"> • Focal Length: 16mm • Image Format: 1" • Aperture: F1. 4-16 • Mounting: C • Dimensions (HxDia.): 50x39mm • Ağırlık: 133.7g • (Back Focal Length) 17.53mm • (Optical Length.) 67.53mm
20.	8mp Lens	<p>Özellikler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensör • Optik Boyut Tip 1/4(Çapraz 4.60mm) • Çözünürlük 8MP • Piksel Boyutu 1,12µm×1,12µm • Aktif Pikseller 3280 (Y) × 2464 (D) • CSI-2 Veri Çıkışı 2 şeritli mod • Çıktı Biçimi Raw8/Raw10 • Kare Hızları 30fps@8MP, 60fps@1080p, 180fps@720p • Kepen Tipi Kepen • Odak Tipi Manuel Odak • Mercek Tipi M12 Mercek • F.NO 2.8 • Etkili Odak Uzaklığı 2,8 mm • Görüş Alanı(FOV) 75°(Y) • Kızılötesi Hassasiyet Görünür Işık, Entegre Kızılötesi Kesme Filtresi • Tepe Akımı 300mA

		Paket İçeriđi <ul style="list-style-type: none">• 1 x Düşük Bozulma M12 Montajlı Kamera Modülü
21.	Yapıştırıcı	Sıvı Yapıştırıcı Por 50 Ml 40359 - 10'lu Paket Strafor köpük yapıştırma özelliđi
22.	Karbon Fiber Boru	3K Dış/ İç Çap: 30mm/28mm 2 Metre Uzunluk Carbon fiber epoksi prepregten imal edilen, yüzeyi karbon elyaf 3K plain veya twill desenli, yüksek performanslı karbon fiber boru
23.	Karbon Fiber Boru	3K Dış/ İç Çap: 26mm/24mm 2 Metre Uzunluk Carbon fiber epoksi prepregten imal edilen, yüzeyi karbon elyaf 3K plain veya twill desenli, yüksek performanslı karbon fiber boru
24.	Karbon Fiber Boru	3K Dış/ İç Çap: 24mm/22mm 2 Metre Uzunluk Carbon fiber epoksi prepregten imal edilen, yüzeyi karbon elyaf 3K plain veya twill desenli, yüksek performanslı karbon fiber boru
25.	Karbon Fiber Boru	3K Dış/ İç Çap: 20mm/18mm 2 Metre Uzunluk Carbon fiber epoksi prepregten imal edilen, yüzeyi karbon elyaf 3K plain veya twill desenli, yüksek performanslı karbon fiber boru
26.	Karbon Fiber Boru	3K Dış/ İç Çap: 24mm/22mm 1 Metre Uzunluk Carbon fiber epoksi prepregten imal edilen, yüzeyi karbon elyaf 3K plain veya twill desenli, yüksek performanslı karbon fiber boru
27.	Karbon Fiber Boru	3K Dış/ İç Çap: 22mm/20mm 2 Metre Uzunluk Carbon fiber epoksi prepregten imal edilen, yüzeyi karbon elyaf 3K plain veya twill desenli, yüksek performanslı karbon fiber boru

28.	Karbon Fiber Boru	3K Dış/ İç Çap: 18mm/16mm 1 Metre Uzunluk Carbon fiber epoksi prepregten imal edilen, yüzeyi karbon elyaf 3K plain veya twill desenli, yüksek performanslı karbon fiber boru
29.	Karbon Fiber Boru	3K Dış/ İç Çap: 18mm/16mm 2 Metre Uzunluk Carbon fiber epoksi prepregten imal edilen, yüzeyi karbon elyaf 3K plain veya twill desenli, yüksek performanslı karbon fiber boru
30.	Karbon Fiber Boru	3K Dış/ İç Çap: 14mm/12mm 2 Metre Uzunluk Carbon fiber epoksi prepregten imal edilen, yüzeyi karbon elyaf 3K plain veya twill desenli, yüksek performanslı karbon fiber boru
31.	Fırçasız motor	<ul style="list-style-type: none"> • KV: 520 • Stator Çapı: 35mm • Stator Kalınlığı: 25mm • Stator Kollarının Sayısı: 12 • Stator Kutup Sayısı: 14 • Yüksüz Akım (A/10V): 1.1A • Motor Direnci: 22mΩ • Maksimum Sürekli Akım: 60A/15s • Maksimum Sürekli Güç: 1332W • Ağırlık: 252g • Dış Çap: 42,5 mm • Mil Çapı: 5mm • Gövde Uzunluğu: 50mm • Toplam Şaft Uzunluğu: 69mm • Maksimum Lipo Hücresi: 5S-6S
32.	Fırçasız motor	<p>KV: 720 Mil Çapı: 5mm Çap: 42.5mm Adaptör çıkış mili çapı: 6mm Yüklü olmayan akım: 10V / 1.2A Lipo: 3-5s Maksimum çalışma akımı: 55A (180s) Ağırlık: 205g kadar Boyut: 42.5mm X 45mm Uzunluk: 45mm / 64.2mm (mil ile / motor mili olmadan)</p>
33.	Pervane	16x10 inch elektirkli motor pervanesi Rc uçaklar için Fırçasız motorlar için

		16x10 inch electric propeller, designed for model airplanes and fix wing UAVs. Malzeme: naylon
34.	Pervane	14x8 inch elektirikli motor pervanesi Rc uçaklar için Fırçasız motorlar için 16x10 inch electric propeller, designed for model airplanes and fix wing UAVs. Malzeme: naylon
35.	Sünger Zımpara	90x70mm (220 Kum) Kaba veya yapılı sıyırma ve zımparalama çift açılı, yıkanabilir, tekrar kullanılabilir çift taraflı zımpara süngeri
36.	Sünger Zımpara	90x70mm (120 Kum) Kaba veya yapılı sıyırma ve zımparalama çift açılı, yıkanabilir, tekrar kullanılabilir çift taraflı zımpara süngeri
37.	Rc tekerlek	53 MM SUNGER TEKERLEK
38.	Karbon İniş Takımı	50/55/70cc modeller için, 3K karbon Fiber iniş takımı, 205 gr 3K karbon Fiber iniş takımı
39.	Pivot Menteşe	PİVOT MENTEŞE 3X45MM 5 Lİ PAKET Malezem palstik
40.	Klavuz Boru	PUSHROD KLAVUZ BORU 2.1x3.1x1000MM metal
41.	Pivot Menteşe	5'li Paket 3x40mm
42.	Metal Pimli Menteşe	(16X29MM) 6 LI PAKET
43.	Metal Pimli Menteşe	EKSTRA GÜÇLÜ MENTEŞE PİMLİ 5 Lİ PAKET (Benzinli-Elektrikli) kullanılmak üzere ekstra güçlü metal pimli plastik menteşe.
44.	Huş Kontrplak	7.00kg Boyutlar: 152.00cm x 152.00cm x 0.30cm 4 parça <ul style="list-style-type: none"> • Ürünler panel ebatlama makinesi ile kesim yapıldığından dolayı 0.5mm bıçak payı vardır.
45.	Balsa Levha	5MM
46.	Kesme Matı	Yeşil/Siyah A2 45x60 cm <ul style="list-style-type: none"> • Kaydırmaz stabil yüzey. Ölçekli ve çift taraflı yüzey özelliği.

47.	Epp Expanded Polypropylene Köpük Blok	30 Gr/lt 150 X 70 X 15 Cm Epp Expanded Polypropylene Köpük
48.	Karbon Fiber Kumaş	200gr/M2 3K Twill ÇÖZGÜ SIKLIĞI : 5.0 / Çözgü - 200 Tex 3K Karbon Fiber ATKI SIKLIĞI : 5.0 / Atkı - 200 Tex 3K Karbon Fiber İplik Karbon 3K - 200 Tex Çekme Mukavemeti Karbon 3800 MPA Çekme Modülü Karbon 240 GPA Uzama Yüzdesi Karbon 1.6% Reçine Uyumu Polyester, Vinilester, Epoksi Reçine Rulo Bilgileri Rulo Ağırlığı 20 KG Rulo Uzunluğu 100 MT Rulo Geniřliđi 125 CM
49.	Mukavemetli Polyester Kumaş	Soyma Kumaşı 90 gr/m2, Polyester Kumaş - 250 Denye 90GR/M2 Yüksek Mukavemetli Polyester Soyma Kumaşı
50.	Laminasyon Fırçası	Laminasyon Fırçası Ahşap 15 cm El yatırması ve reçine uygulamalarında kullanabileceđiniz ekonomik laminasyon uygulama fırçası
51.	Laminasyon Epoksi Seti	Reçine(1kg) + Hardener(0,4kg) Çalışma Süresi: 1 saat(100ml karışım 23C) Sertifika: German Federal Aviation Authority Genel Özellikler MGS L285/H287 Epoksi sistemi: Sertifika German Federal Aviation Uygulama Alanı Planör, motorlu planör, motorlu uçak, bot, gemi, spor aletleri, model uçaklar, kalıp ve genel uygulamalar Çalışma Sıcaklığı -60 °C / +50 °C Isıl işlem uygulanmadan -60 °C / +80 °C Isıl işlem uygulanarak Proses Sıcaklığı +10 °C / +50 °C Özellikleri Çok üst düzey uyumluluk Çok iyi mekanik ve ısıl özellikler 300 dak. çalışma süresi Depolama Açılmamış ambalajında 24ay Karışım oranları Laminasyon Reçinesi L285 - Sertleştirici -H287 Ağırlıkça 100: 40+-2/100: 40+-2/100: 40+-2 Hacimce 100: 50+-2/100: 50+-2/100: 50+-2

		<p>Laminasyon Reçinesi MGS L285 özellikler: Yoğunluk g/cm³ 1,18-1,23 Vizkosite mPas 600-900 Epoksi eşdeğeri gr/eşdeğer 155-170 Epoksi değeri eşdeğer/100gr 0,59-0,65 Refraktör indeksi 1,525-1,530 Ölçüm Şartları:25°C</p> <p>H287 Sertleştirici özellikleri: Yoğunluk (gr/ cm³) 0,94-0,97 0,94-0,97 0,93-0,96 Vizkosite (mPas) 50-100 60-100 80-120 Amin değeri (mgr KOH/gr) 480-550 450-500 450-500 Refraktör indeksi 1,5020-1,5500 1,4995-1,5100 1,4950-1,4990 Ölçüm Şartları:25°C</p>
52.	Kalıp Ayırıcı Vaks	<p>300 g ve 1 kg'lik ambalajda tek, tek veya 6'lı paket SV6 Vaks Bazı Wax Base</p> <p>Karnauba, balmumu, mineral vakslar Carnauba, beeswaxes, mineral waxes</p> <p>Solvent Bazı Solvent Base</p> <p>Alifatik hidrokarbonlar Aliphatic hydrocarbons</p> <p>Görünüm Appearance</p> <p>Krem renkli pasta kıvamında Cream paste</p>
53.	ZIMPARA	P120D 23cm-28cm
54.	ZIMPARA	P240C 23cm-28cm
55.	ZIMPARA	P400C 23cm-28cm
56.	ZIMPARA	P800C 23cm-28cm
57.	ZIMPARA	P1200C 23cm-28cm
58.	Titiz Ölçü Kabı	<p>Titiz Ölçü Kabı • Ölçü Kabı mutfağınızda size kolaylık sağlayacaktır. 1.sınıf malzemeden üretilmiş ve hiçbir kanserojen madde içermemektedir. • BPA içermez. • Doğa dostudur. ISO 9001:2008-TSEK sertifikalıdır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı onaylıdır. % 100 Türk Malı Ebatı : 1000 ml. • 12,5x20x16</p>
59.	Maske	<p>Maske Beyaz 10'lu</p>

60.	ABS Filament	<p>Siyah RENK 1.75mm 1Kg Özkütle: 1.03, g/cm³, ISO 1183 Eriyik Akış İndeksi: 5.2, g/10dk, ISO 1183 Çekme Mukavemeti: 44, MPa, ASTM D638 Elastik Modül: 2100, MPa, ASTM D638 Kopma Uzaması: 40, %, ASTM D638 Çentikli Darbe Testi: 38, kJ/m², ASTM D256 Isıda Eğilme Sıcaklığı: 95, °C, ASTM D648 Camsı Geçiş Sıcaklığı: 95-105, °C, ASTM D3418 Yüzey Direnci: >10¹², Ohm/sq, ASTM D257</p>
61.	ASA Filament	<p>1.75mm 1KG KIRMIZI Özkütle: 1.06, g/cm³, ASTM D792 Eriyik Akış İndeksi: 22, g/10dk, ASTM D1238 Çekme Mukavemeti: 48, MPa, ASTM D638 Elastik Modül: 2100, MPa, ASTM D638 Kopma Uzaması: 12, %, ASTM D638 Çentikli Darbe Testi: 17, kJ/m², ASTM D256 Isıda Eğilme Sıcaklığı: 95, °C, ASTM D648 Camsı Geçiş Sıcaklığı: 100-105, °C, ASTM D3418 Yüzey Direnci: >10¹², Ohm/sq, ASTM D257</p>
62.	Strafor Köpük	<p>22 DNS Strafor Köpük 50x100cm 30mm 50X100 ÜRÜN ÖLÇÜLERİDİR. İyi bir ısı yalıtımı sağlar: EPS strafor köpük ve strafor, yüksek ısı yalıtımı sağlar. Bu da, yapıların enerji verimliliğini artırarak enerji tasarrufu sağlar. Yüksek ses yalıtımı sağlar: EPS köpük ve strafor, aynı zamanda yüksek ses yalıtımı sağlar. Bu özellikleri sayesinde, binaların içindeki ses seviyesi azaltılabilir. Çevre dostu: EPS köpük ve strafor, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemelerdir. Yangına dayanıklı: EPS köpük ve strafor, yüksek sıcaklıklara dayanabilen malzemelerdir ve yangına dayanıklı özellikleri vardır. Uygun maliyetli: EPS köpük ve strafor, uygun fiyatlı yalıtım malzemeleridir. Bu özellikleri sayesinde, binaların yalıtım maliyetleri düşürülebilir. Üründe 10 adet 50x100x30cm botutunda 22 dns özelliğinde strafor köpük bulunur</p>
63.	Şırınga Epoksi Reçine	<ul style="list-style-type: none"> • Son derece sağlam • Kurleri berraklaşır • Su geçirmez • Kurur hızlı • şeffaf <p>Uygulama alanları:</p>

		<ul style="list-style-type: none">• Metal• Bilye• Seramik• Fiberglas• Plastik (PP, PE ve Teflon® hariç)• Ahşap• Bardak• mantar• Beton• Taş <p>İçerik:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 x 11ml tüp
64.	M2 - M5 Tırtıllı Pirinç İplik Ekleme	<p>330 ADET M2 - M5 Tırtıllı Pirinç İplik Ekleme Somunu, M2 M3 M4 M5 Pirinç Silindir Tırtıllı Dişli Yuvarlak Ekleme Gömülü Somunlar Dişli Tırtıllı Pirinç Dişli Ekleme Gömme Somunları 3D Baskı için</p> <ul style="list-style-type: none">• Farklı boyutlar farklı ihtiyaçları karşılar. 15 farklı boyut vardır: M2: 4 × 3,5 mm / 6 × 3,5 mm / 8 × 3,5 mm / 10 × 3,5 mm; M3: 4 × 5 mm / 6 × 5 mm / 8 × 5 mm / 10 × 5 mm; M4: 4 × 6 mm / 6 × 6 mm / 8 mm × 6 mm / 10 × 6 mm; M5: 6 × 7 mm / 8 × 7 mm / 10 × 7 mm <p>Özellikler: Malzeme: Pirinç Renk: Altın Model: M2 × 4 × 3,5 mm; M2 × 6 × 3,5 mm; M2 × 8 × 3,5 mm; M2 × 10 × 3,5 mm; M3 × 4 × 5 mm; M3 × 6 × 5mm; M3 × 8 × 5mm; M3 × 10 × 5mm; M4 × 4 × 6mm; M4 × 6 × 6 mm; M4 × 8 × 6mm; M4 × 10 × 6 mm; M5 × 6 × 7mm; M5 × 8 × 7mm; M5 × 10 × 7mm Paket Boyutu: 172 × 101 × 22 mm Ağırlık: 8 oz</p> <p>Ambalaj Listesi: 1 × Plastik saklama kutusu 30 × M2 × 4 × 3,5 mm 30 × M2 × 6 × 3,5 mm 30 × M2 × 8 × 3,5 mm 20 × M2 × 10 × 3,5 mm 30 × M3 × 4 × 5 mm 30 × M3 × 6 × 5 mm 20 × M3 × 8 × 5 mm 20 × M3 × 10 × 5 mm 30 × M4 × 4 × 6 mm</p>

		<p>20 × M4 × 6 × 6 mm 20 × M4 × 8 × 6 mm 15 × M4 × 10 × 6 mm 15 × M5 × 6 × 7 mm 10 × M5 × 8 × 7 mm 10 × M5 × 10 × 7 mm</p> <p>17.2 x 10.1 x 2.2 cm; 225.2 gram</p>
65.	M 5 Ysb Vida Somun Pul Seti	<p>M 5X6 YSB VİDA 30 ADET M 5X8 YSB VİDA 30 ADET M 5X10 YSB VİDA 30 ADET M 5X12 YSB VİDA 30 ADET M 5X16 YSB VİDA 25 ADET M 5X20 YSB VİDA 20 ADET M 5X25 YSB VİDA 15 ADET M 5X30 YSB VİDA 15 ADET M 5X35 YSB VİDA 15 ADET M 5X40 YSB VİDA 15 ADET M 5X50 YSB VİDA 10 ADET M 5 PUL 100 ADET M 5 SOMUN BEYAZ 100 ADET PH2 BİTS TORNAVİDA UCU YILDIZ 50 MM 1 ADET MANO ORG-9 KLASİK ORGANİZER 1 ADET</p>
66.	M 4 Ysb Vida Somun Pul Seti	<p>M 4X6 YSB VİDA 50,000 ADET M 4X8 YSB VİDA 50,000 ADET M 4X10 YSB VİDA 40,000 ADET M 4X12 YSB VİDA 40,000 ADET M 4X16 YSB VİDA 35,000 ADET M 4X20 YSB VİDA 35,000 ADET M 4X25 YSB VİDA 30,000 ADET M 4X30 YSB VİDA 25,000 ADET M 4X35 YSB VİDA 20,000 ADET M 4X40 YSB VİDA 15,000 ADET M 4X50 YSB VİDA 15,000 ADET M 4 PUL 100,000 ADET M 4 SOMUN BEYAZ 100,000 ADET PH2 BİTS TORNAVİDA UCU YILDIZ 50 MM 1,000 ADET MANO ORG-9 KLASİK ORGANİZER 1,000 ADET</p>
67.	Silikon Kablo	<ul style="list-style-type: none"> • Uzunluk: 1 Metre Kırmızı ve 1 Metre Siyah • Kalınlık: 10 AWG • Yalıtım Malzemesi: Silikon • Renk: Siyah-Kırmızı
68.	Silikon Kablo	<ul style="list-style-type: none"> • Uzunluk: 1 Metre Kırmızı ve 1 Metre Siyah

		<ul style="list-style-type: none"> • Kalınlık: 8 AWG • Yalıtım Malzemesi: Silikon • Renk: Siyah-Kırmızı
69.	Bullet Plug Çifti	4mm Banana kablo uçlarına takabileceğiniz banana konektör Ürün erkek ve dişi karşılıklı
70.	Bullet Plug Çifti	5mm Banana kablo uçlarına takabileceğiniz banana konektör Ürün erkek ve dişi karşılıklı
71.	Bullet Plug Çifti	<ul style="list-style-type: none"> • Banana Soket Çifti • 3.5mm banana soket • Altın Kaplama 7u • Akım: 10A/40A (Anlık 60A) • Malzeme: Metal Bakır • Renk: Altın • Hatalı bağlantıyı engelleyici fiziksel tasarım • Uzun ömür • Düşük direnç yüksek verim • Çalışma sıcaklığı: -40C / 100C • Boyutlar: 4.5mm x 17mm (Soketler birbirine takılı iken) • Ağırlık: 8gr
72.	BALSA LEVHA	1.5 mm En: 100mm Boy:10000mm
73.	Erkek Lipo Pil Kablosu	XT90 soketli lipo pillerinizde kullanabilirsiniz. Kablo uzunluğu 15cm'dir. Kablo kalınlığı 10AWG dir. Yüksek akım gerekli RC modeller ve robotik projeler için uygundur. 90 Ampere kadar kabloyu güvenle kullanabilirsiniz. Ağırlık (Kg) 0.05 XT90 Erkek Lipo Pil Şarj Kablosu 15 cm
74.	XT90 Dişi Lipo Pil Şarj Kablosu	XT90 soketli lipo pillerinizde kullanabilirsiniz. Kablo uzunluğu 15cm'dir. Kablo kalınlığı 10AWG dir. Yüksek akım gerekli RC modeller ve robotik projeler için uygundur. 90 Ampere kadar kabloyu güvenle kullanabilirsiniz. Ağırlık (Kg) 0.05 XT90 Dişi Lipo Pil Şarj Kablosu 15 cm
75.	XT60 Erkek Lipo Pil Şarj Kablosu	XT60 Erkek Lipo Pil Şarj Kablosu 10 cm XT60 soketli lipo pillerinizde kullanabilirsiniz. Kablo uzunluğu 10cm'dir. Kablo kalınlığı 14AWG dir. Yüksek akım gerekli RC modeller

		<p>ve robotik projeler için uygundur. 40 - 60 Amper arası kabloyu güvenle kullanabilirsiniz.</p> <p>Ağırlık (Kg) 0.05</p>
76.	XT60 Dişi Lipo PİL Şarj Kablosu	<p>XT60 Dişi Lipo PİL Şarj Kablosu 10 cm XT60 soketli lipo pillerinizde kullanabilirsiniz. Kablo uzunluğu 10cm'dir. Kablo kalınlığı 14AWG dir. Yüksek akım gerekli RC modeller ve robotik projeler için uygundur. 40- 60 Amper arası kabloyu güvenle kullanabilirsiniz.</p> <p>Ağırlık (Kg) 0.05</p>
77.	XT-90 Paralel Y Splitter Kablo	<p>XT-90 Paralel Y Splitter Kablo 10 AWG - Yüksek Akım RC Uygulamaları için Dayanıklı Bağlantı</p> <p>FPV Lipo pil için XT90 paralel konnektör 12AWG pil Y Splitter kablosu</p> <p>Ürün Bilgileri: Kategori: paralel adaptör Konnektörler: XT90 fişi Tel uzunluğu: 10 CM Tel göstergesi: 10AWG İçin kullanılır: paralel/çift kapasitede tel 2 pil</p> <p>Paket İçeriği: 1 adet XT-90 Paralel Bağlayıcı 10 AWG Y Splitter Kablosu</p>
78.	XT60 Konektör 1-Erkek 2-Dişi Paralel Bağlantı Kablosu	<p>Ürün Özellikleri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toplam uzunluk: 10cm • Tel: silikon kablo 12AWG • Konektörler: 1 erkek ve 2 dişi XT60 konektör <p>Paket İçeriği:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x XT60 Konektör 1-Erkek 2-Dişi Paralel Bağlantı Kablosu
79.	Servo Uzatma Y Kablo	<p>Uzunluk: 800mm (80cm) Servo Uzatma Y Kablo 80 cm Servo Çoklayıcı Üç pinli</p>
80.	PARAŞÜT KUMAŞ	<p>en: 150 cm</p> <p>Paraşüt kumaş, kaban, parka, yağmurluk, asker ve polis üniformalarında kullanılır.</p> <p>Paraşüt kumaş haşema modellerinde sıklıkla kullanılır.</p> <p>Kumaş %100 Polyesterdir.</p>

		<p>Paraşüt kumaş, uyku tulumlarında, kamplarda kullanılan çadırlarda, motorsiklet koltuk kılıflarında, yelkenlerde, paraşüt ve balonlarda kullanıma uygundur.</p> <p>Diğer kumaşlardan ayıran en önemli özelliği dayanıklılığıdır.</p> <p>Su itici özelliktedir. Su geçirir.</p> <p>Endüstriyel alan bunların en başında gelmektedir. Dayanıklılığın önemli olduğu her sektörde kullanılabilmektedir.</p> <p>Doğada zorlu koşullarda kullanım sağlanması amacıyla kamp araç gereçlerinde, doğa sporuyla ilgili malzemelerde de paraşüt kumaş tercih edilmektedir. Bunlarda rüzgar, yağış, soğuk geçirmeyen özellikteki üretimler kullanılmaktadır.</p> <p>Kumaşın rengi neon turuncusudur.</p>
81.	Depron	<p>Depron Yalıtım Malzemesi Levha 80 x 125 cm 10'lu</p> <p>Depron®, dış duvarların, ısı geçirgenlik direncinin düşük olduğu yüzeylere kaplanarak, duvarların bünyesinde yoğuşmaları önleyen ve rutubetten oluşan leke, küf, mantar oluşmasını engelleyen 3 mm ve 6 mm kalınlığında, yoğun kapalı hücre ekstrüde polistren duvar izolasyon levhasıdır.</p> <p>DEPRON Özellikleri</p> <ul style="list-style-type: none">• Küflenme, mantar, boya kabarmaları gibi problemleri yok eder.• Isı ve ses yalıtımı sağlar.• Uygulanması kolaydır.• Duvar kağıdı ile kaplanabilir, veya boyanabilir. <p>DEPRON Teknik Özellikleri</p> <p>Kalınlığı :3 mm ve 6 mm Yoğunluğu :40 kg/m³ 30 kg/m³ DİN 53420 Isı İletkenliği X 0,035 W/MK Isı Geçirgenlik Direnci 0,082 m²K/W 0,17 m² K/W Servis Sıcaklığı -60°C ile +70°C</p>

		Su Emmiciliği Yok
82.	Gimbal	Özellikler: <ul style="list-style-type: none">• Motor tipi: 2 x 2208 KV80 fırçasız motor• Sürücü panosu: BGC 3.0 Fırçasız Kontrol Paneli• Uyumlu Kamera: GOPRO• Çalışma Gerilimi: 3S (12V)• Boyut: 80 x 80 x 800 mm (U x G x Y)• Montaj plakası aralığı: 20mm• Malzeme: CNC Alüminyum• Ağırlık: 200g Paket içeriği: <ul style="list-style-type: none">1 x 2 Eksen Fırçasız CNC Metal Gimbal1 x Kamera düzeltme Kayışı1 x JST fişi / XH-2.54 Fişi1 x 5pin kablo konektörü1 x Vida seti2 Eksenli Hafif Fırçasız Gimbal
83	Elektrik Bandı	Elektrik Bandı Siyah