

MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Kristal Blok Buz

Bu ürün 100 x 50 x 50 cm ebatlarında saydam ve kristalize edilmiş bloklar halinde olmalıdır.

2-Su Geçirmez Pantolon (Salopet)

Ana Kumaş % 100 Polyester

Ana Astar % 100 Polyester

Aya % 100 poliamid

Dolgu % 100 polyester

İç Kumaş % 100 Polyester

Kaplama % 100 Poliüretan

3-Su Geçirmez Bot

Üstü %70 Polietilen Tereftalat, %30 Yarma sığır derisi

Dış taban %50 Poliüretan, %50 Kauçuk

Astar ve çorap %100 Polietilen Tereftalat

Kaymaz ve Su geçirmez (41-42 numara)

Ağırlık Yaklaşık Teki 442 g

4- Su Geçirmez Eldiven

Ana kumaş %87 Polietilen, %13 Elaston

Üst kısım %100 Polietilen Tereftalat

Robo % 100 Poliamit

Kaplama %100 Poliüretan

Renk Siyah

5-Su Geçirmez Mont

Ana kumaş %65 Pamuk, %35 Polietilen Tereftalat

Astar % 100 Polietilen Tereftarat

Dolgu % 100 Polietilen Tereftarat L beden

Suya Dayanıklılık oranı 10.000 mm

Nefes Alabilirlik oranı 10.000 g/m

6-Buz Kesici El Testeresi

Anatomik kauçuk kaymaz sap

Düz ice diş bıçak

Bıçak boyu 240 mm

Diş aralığı 2.4 mm

7-Elektrikli Testere Zinciri

Adım:0,325" (inch)

Kanal Geniřliđi: 0,05" (inch) 13 mm

Zincir Tipi: Köřeli

Diř Sayısı: 36

Eđe Ölçüsü: 3/16" (inch)

8-Motor Yađı

Motorlu testerede kullanıma uygun

20W-50 viskozite

5 lt 'lik bidonlu

9- Led Iřık

Voltaj Ac 90-240V 50-60Hz

Led türü 18 x 3W Power Led /Led Par

Renk Kontrolü 16.7 milyon

Led Sayısı 6 kırmızı, 6 yeřil, 6 mavi

Güç tüketimi 54 W

Led ampül ömrü 50.000 saat

Kasa tipi plastik

10-High Klas Kaplama Kaide

1. sınıf endüstriyel akrilik panelden imal

Panel kalınlığı 18 mm

Renk beyaz parlak

Birleşme yerleri 45 derece açılı

Maksimum yükseklik 80 cm

11-Şerit Testere

Wood Mizer LX50 Yatay ahşap biçme makinasına uygun

HSS M42 Paslanmaz İsveç çeliğinden imal

35 x 0,9 mm, 2/3 Hatve

Boy 338 cm

12-Led Işıklı Kablo

1 metrede 60 adet veya üzeri led bulunmalı Ip65 korumalı (dış mekan ve su geçirmezlik) 220 V ile çalışmalı Gün ışığı renkli